

MAXIMOTO 10W-40

Синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов

Описание

Maximoto 10W-40 — высокоэффективное и высококачественное синтетическое масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, произведенное по новейшим технологиям.

Применение

Предназначено для круглогодичного использования в моторах высокой производительности с жидкостным или воздушным охлаждением. Подходит как для европейских, так и японских производителей мотоциклетной техники, требующих применения смазочных материалов, соответствующих уровню стандартов API SL и/или JASO MA2.

Преимущества

- Обеспечивает отличную работу "мокрого" сцепления.
- Защищает двигатель от износа за счёт эффективного снижения потерь на трение особенно при эксплуатации в режимах высоких температур и скоростей.

Спецификации и одобрения

API SL, JASO MA2

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		10W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,87
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	90
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		13,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	152
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-27

Редакция от 22.06.2023

Информация, содержащаяся в таблице с испытаниями выше, относится к типовым характеристикам, представляется для сведения и не должна рассматриваться в качестве выходных заводских параметров какой-либо конкретной партии продукта. Это ориентировочные данные, которые могут изменяться в рамках допустимых технологических допусков.



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru