

MAXITRAK TRANSMISYON 300

Трансмиссионное масло для сельскохозяйственной техники

Описание

Трансмиссионное масло, изготовленное путем добавления специального пакета присадок в базовые парафиновые масла.

Применение

Рекомендуется для применения в системах трансмиссий, тормозах, гидравлических системах, главных передачах, дифференциалах и коробках передач тракторов и строительной техники в отраслях сельского хозяйства, автоперевозках и промышленности. Рекомендуется для применения во всех системах, кроме двигателей современных тракторов.

Преимущества

- Уменьшает уровень шума и предотвращает износ за счёт применения высокоочищенных минеральных масел и специального пакета присадок;
- Решает проблемы пенообразования и кавитации;
- Предотвращает ржавчину и коррозию;
- Обеспечивает плавность работы трансмиссии.

Спецификации и одобрения

Massey Ferguson CMS M1135, Ford ESEN M2C 86B.

Типовые характеристики

Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	240
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	84,5
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		10,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	113
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-27

Редакция от 01.11.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru