

SÜPER ANTİFRİZ

Концентрат охлаждающей жидкости

Описание

Концентрат охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля, включающий антикоррозийные, противоизносные, противопенные присадки. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Применение

Применяется в алюминиевых и других видах радиаторов. Может применяться как летом, так и зимой, так как не замерзает в холодное время года и не закипает в жаркую погоду.

Преимущества

- Не замерзает и эффективно работает при низких температурах;
- Обладает высокой температурой кипения, что предотвращает закипание охлаждающей жидкости в летний сезон;
- Предотвращает образование ржавчины и коррозии в системе охлаждения.

Спецификации и одобрения

SAE J 1034, TS 3582, BS 6580, ASTM D-3306, ASTM D-4985

Типовые характеристики

Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	1,126
Температура замерзания, °C, %100	ASMT D 1177	-18
Температура замерзания, °C, %50		-38
Температура кипения, °C, %100	ASMT D 1120	164
Температура кипения, °C, %50		108
Ph, 20 °C, %100	ASMT D 1287	8,15
Ph, 20 °C, %50		9,08

Редакция от 16.11.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru